

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL

C41



Modo frío y calor



Kit de ventana incluido



Mando a distancia



Temporizador



Gas refrigerante



Fácil de transportar



Display táctil digital



Fácil instalación y mantenimiento



Deshumidificador

MODELO

CÓDIGO EAN

CUPC035C41

8435483866911

CUPB035C41

8435483866928

Alimentación eléctrica

V,F,HZ

220-240V (1 fase ~ 50Hz)

RENDIMIENTO

| | | | CUPC035C41 | CUPB035C41 |
|-------------------------|--------------------------|-------|------------|------------|
| Capacidad refrigeración | Capacidad | kW | 3,5 | 3,5 |
| | Consumo | W | 1346 | 1346 |
| | Corriente | A | 5,9 | 5,9 |
| | EER | W/W | 2,6 | 2,6 |
| | Clasificación Energética | Frío | A | A |
| Capacidad calefacción | Capacidad | kW | | 3,2 |
| | Consumo | W | | 1391 |
| | Corriente | A | | 6,3 |
| | COP | W/W | | 2,3 |
| | Clasificación Energética | Calor | | A |

CARACTERÍSTICAS

| | | | CUPC035C41 | CUPB035C41 |
|---|-------------------|----|------------|------------|
| Potencia sonora | dB(A) | | 65 | 65 |
| Presión sonora | dB(A) | | 55 | 55 |
| Caudal aire | m ³ /h | | 300 | 300 |
| Perímetro climatizable (según las condiciones de la sala) | m ² | | 14~20 | 14~20 |
| Temperatura de operación | °C | | 18-35 | 18-35 |
| Temperatura seleccionable | °C | | 16-31 | 16-31 |
| Refrigerante | Tipo | | R290 | R290 |
| | Cantidad de carga | Kg | 0,185 | 0,185 |

DIMENSIONES Y PESO

| | | | CUPC035C41 | CUPB035C41 |
|-------------------------------|----|--|--------------|--------------|
| Dimensiones netas (AnxAlxPr) | mm | | 285x698x 335 | 285x698x 335 |
| Dimensiones brutas (AnxAlxPr) | | | 340x885x 390 | 340x885x 390 |
| Peso neto | Kg | | 24/26 | 24 |

CONEXIONES

| | | | CUPC035C41 | CUPB035C41 |
|---------------------------------|----|--|------------|------------|
| Longitud del tubo de evacuación | mm | | 1500 | 1500 |
| Diametro del tubo de evacuación | mm | | 165 | 165 |
| Longitud del cable | mm | | 1800 | 1800 |